

ICOPAL Россия

194044 г. Санкт-Петербург,
Финляндский пр., д. 4 А
Тел.: +7(812) 458 8210, #212
Факс: +7(812) 458 8211
ruama@icopal.com



03 мая 2011.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Рекомендованная температура монтажа битумной черепицы ICOPAL Plano (производитель ICOPAL OY, Финляндия) от +5 °С. Однако возможен монтаж битумной черепицы и при более низких температурах (до -15 °С включительно) при соблюдении следующих условий:

- монтаж может производиться только при отсутствии атмосферных осадков;
- жесткое основание под битумную черепицу и подкладочный ковер должны быть сухими и полностью очищенными от снега и льда;
- подкладочный ковер должен быть уложен по всей площади кровли;
- битумная черепица перед монтажом должна храниться в отапливаемом помещении не менее двух суток и доставляться к месту монтажа по мере необходимости;
- самоклеющийся слой на нижней стороне гонтов необходимо прогревать при помощи строительного фена;
- мастику и клей-герметик необходимо греть на паровой бане.

Инженер технической поддержки

ООО «Виллако» в г. Санкт-Петербурге

Макаров А. В.



ООО «Виллако»
Юридический адрес: 601144,
Владимирская область, г. Петушки,
ул. Нижегородская, 20

ИНН: 5036059790
КПП: 332101001

Почтовый адрес: 127473,
Москва, а/я 127

Тел./факс: 8 (800) 444 75 25
www.icopal.ru
www.shingles.ru